

Serie SUM-55

BCN
bombas



NEW

es Aplicaciones


Electrobombas sumergibles, ideales para achique de agua limpia sin sólidos en suspensión.

en Applications

Submersible pump, ideal for draining clean water without suspended solids.

fr Applications

Pompe vide-cave, idéale pour drainer l'eau propre sans matières en suspension.



Base abatible - Folding base - Base pliable

es Características Técnicas

Motor: 2900 rpm refrigerado por agua bombeada.
Grado de protección: IP-X8.
Clase de aislamiento: B.
Eje: Acero inoxidable.
Cuerpo bomba: Polipropileno.
Turbina: Noryl.
Cierre mecánico: Cerámica / Grafito.
Cable eléctrico: 10 m. H05RN-F con enchufe SCHUKO.
Temperatura máx.: 35°C.
Paso de sólidos: Ø 5 mm.
Inmersión máxima: 7 m.
 Incluye interruptor de nivel, racor para conexión manguera y protector térmico.

en Technical Characteristics

Motor: 2900 rpm, cooled by pumped water.
Safety class: IP-X8.
Insulation: B.
Shaft: Stainless steel.
Pump Body: Polypropylene.
Impeller: Noryl.
Mechanical seal: Ceramic / Graphite.
Electric cable: 10 m. H05RN-F with SCHUKO plug.
Max. temperature: 35°C.
Passage of solids: Ø 5 mm.
Max. immersion depth: 7 m.
 Level switch, hose fitting and thermal protection included.

fr Caractéristiques Techniques

Moteur: 2900 tr/min, refroidi par eau pompée.
Degré de protection: IP-X8.
Classe d'isolation: B.
Arbre: Acier inoxydable.
Corps de pompe: Polypropylène.
Turbine: Noryl.
Garniture mécanique: Céramique/Graphite.
Câble électrique: 10 m. H05RN-F avec prise SCHUKO.
Température maximale: 35°C.
Passage solides: Ø 5 mm.
Immersion maximale: 7 m.
 Flotteur, raccord tuyau d'arrosage et protection thermique compris.

Modelo Model Modèle	Potencia P ₂ Power - Puissance		Tensión Voltage 1~ 50 Hz	Condens. Capacitor (µF)	I (A)	Altura manométrica / Head / Hauteur (m)								
	kW	HP				1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Caudal / Flow / Débit (l/h)								
SUM-55	0,37	0,5	230 V	12	2,4	16500	15000	13400	11600	10200	8600	6300	4000	1600

Dimensiones / Dimensions (mm)

Modelo Model Modèle	Peso Weight Poids	Embalaje (mm) Packaging / Emballage		
		X	Y	Z
SUM-55	4,9 kg	220	160	280

